
**Digital constant current regulator (AA-CCR)
Suitable for digital and analog lighting system
(manufactured by Abargan Alborz Co)**



COMPLIANCE WITH STANDARD:

استانداردها

ICAO “ *aerodrome design manual part 5 / DOC 9157—AN/901 part 5&6*

FAA “ *AC150/5345-10&56*

ICAS-114 PART 1

IROST. RLA “ APPROVED

مورد تأیید آزمایشگاه مرجع آزمون تجهیزات فرودگاهی سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران

features

مشخصات

| | |
|--|--|
| Free standing unit | بصورت یک واحد مستقل |
| Housing divided to 5 area : electric control” electronic control low and high voltage” remote control | محفظه دستگاه دارای پنج بخش مجزا میباشد . شامل: کنترل الکتریکی، کنترل الکترونیکی، ولتاژ پایین ، بالا و کنترل از راه دور |
| Touch screen control and monitoring system | سیستم کنترل و مانیتورینگ صفحه لمسی |
| Natural and by fan cooling system | سیستم خنک کننده طبیعی و در صورت نیاز بوسیله هواکش برقی |
| Operation temp: -20 to +55 | دمای کاری از منهای ۲۰ درجه تا بعلاوه ۵۵ درجه |
| Out put current : 6.6 amp (20 amp on request) | جریان خروجی : ۶,۶ آمپر (خروجی ۲۰ آمپر در صورت سفارش) |
| 5 brightness step | دارای پنج مرحله تنظیم شدت نوری |
| Rating from 2 to 20 kw | قابلیت ساخت با توانهای خروجی ۲ تا ۲۰ کیلو وات |
| Local and remote control | قابلیت کنترل دستی و از راه دور |
| Over current ” heat” EMI protection | دارای حفاظتهای جریان،دما و تداخل امواج |
| Open circuit protection | حفاظت از اتصال کوتاه |
| Regulation error protection | حفاظت در مقابل خطاهای احتمالی |